

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置

08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)

63 キャップ

※1MPa以下の低圧用です。

	型式	旧型式	A	L	l	H	定価
ステンレス	S K W 2 2 R M P	TS260	W22-14(右)	23	13	29	6,000
	S K W 2 2 L M P	TS261	W22-14(左)	23	13	29	6,000
	S K W 2 1 L M P	TS262	W21-14(左)	23	13	29	6,000
	S K U 1 2 R M P	TS263*	3/4-16UNF(右)	16	12	26	6,000
	S K U 1 2 L M P	TS264*	3/4-16UNF(左)	16	12	26	6,000
真鍮	B K W 2 2 R M P	TB260	W22-14(右)	23	13	30	1,000
	B K W 2 2 L M P	TB261	W22-14(左)	23	13	30	1,000
	B K W 2 1 L M P	TB262	W21-14(左)	23	13	30	2,000
	B K U 1 2 R M P	TB263*	3/4-16UNF(右)	16	12	26	2,000
	B K U 1 2 L M P	TB264*	3/4-16UNF(左)	16	12	26	2,000

63b キャップ

	型式	旧型式	L	l	D	d	定価
ステンレス							
真鍮	BK12W	TB265	20	10	22	12.1	1,800
	BK16W	TB266	20	10	22	16.1	1,800
	BK22W	TB267	30	15	32	22.1	3,000
	BK24W	TB268	30	15	32	24.1	3,000

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

- : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。
- : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。