

● 型式構成 (下記以外の仕様はお問い合わせ下さい。)



材質	継手形状	ネジサイズ	ネジの方向	接続形状	当り
B(真鍮)	J(継手)	W21 (W21-14山)	R	F(メス)	R(R当り)
S(ステンレス)	HJ(変換接手)	W22 (W22-14山)	L	M(オス)	P(P当り)
D(ダイフロン)	E(エルボ)	W22.5 (W22.5-14山)		N(袋ナット)	PF(Pへそ無し)
N(ナイロン)	T(三方同型チース)	W23 (W23-14山)		S(短管)	T(テーパ)
T(テフロン)	VT(L字同型チース)	W30 (W30-14山)		W(差込溶接)	
C(銅)	HT(左右同型チース)	W3412 (W34-12山)		WW(差込溶接2面割付)	
R(リング付)	SK(ソケット)	W3414 (W34-14山)			
V(バルカー)	DR(皿リング)	M12 (M12x1)			
	PK(パッキン)	M16 (M16x1.5)			
	P(プラグ)	M22 (M22x1.5)			
	K(キャップ)	TR26 (Tr26x6)			
	F(フランジ)	TR30 (Tr30x6)			
	SR(スリーブ)	TR34.5 (Tr34.5x6)			
	SRL(スリーブロング)	U09 (9/16-18UNF)			
	N(袋ナット)	U12 (3/4-16UNF)			
	NL(袋ナットロング)	N04 (NPT1/4)			
	OS(オンソケ)	N06 (NPT3/8)			
	MS(メンソケ)	N08 (NPT1/2)			
	W(溶接カラー)	N12 (NPT3/4)			
	PJ(パネルジョイント)	N16 (NPT 1)			
	OSL(オンソケロング)	RO4 (R-Rc1/4)			
		RO6 (R-Rc3/8)			
		RO8 (R-Rc1/2)			
		R12 (R-Rc3/4)			
		R16 (R-Rc 1)			
		G04 (G1/4)			
		G06 (G3/8)			
		G08 (G1/2)			
		G12 (G3/4)			
		G16 (G1)			
		8A (13.8mm)			
		10A (17.3mm)			
		15A (21.7mm)			
		20A (27.2mm)			
		25A (34.0mm)			
		32A (42.7mm)			
		04 (6.35mm)			
		06 (9.53mm)			
		08 (12.7mm)			
		8 (8.1mm)			
		10 (10mm)			
		12 (12.1mm)			
		16 (16 or 16.1mm)			
		22 (22.1mm)			
		24 (24.1mm)			
		115 (JIS10kx15A)			
		120 (JIS10kx20A)			
		125 (JIS10kx25A)			
		132 (JIS10kx32A)			
		140 (JIS10kx40A)			
		215 (JIS20kx15A)			
		220 (JIS20kx20A)			
		225 (JIS20kx25A)			
		232 (JIS20kx32A)			
		240 (JIS20kx40A)			

一般工業用 圧力調整器	01
分析機用・半導体用 圧力調整器	02
ガス供給ユニット・ 集合装置	03
ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器	04
その他装置	05
液化ガス蒸発器	06
自動切替 減圧弁・装置	07

08 高圧ガス用継手

溶断器・ アクセサリ	09
計器	10
参考資料・データ	11

INDEX(写真)
INDEX(品番)
オス×オス継手
パネルジョイント (縮付ナット付)
メス×メス継手
メス×メス継手 (袋ナットタイプ)
メス×カラー継手 (袋ナットタイプ)
オス×メス継手
オス×メス継手 (袋ナットタイプ)
チース
エルボ
溶接スリーブ
溶接スリーブ (オスネジ)
M16・M12用 変換アダプター
M16・M12用 チューブ変換継手
M16チューブアダプター
W22チューブアダプター
袋ナット
溶接ソケット
皿リング
プラグ
キャップ
パッキン
フランジ×メス継手
超高压継手
HTシリーズ