

2017年総合カタログ(第10版) 正誤表 Vol.1

頁	誤	正
27	■汎用小型調整器YR-70 使用ガス「CO2」表記	■汎用小型調整器YR-70 使用ガス「CO2」は、使用不可
75	YM-305 写真下の型式 YM-305-R-2121-1111	YM-305 写真下の型式 YM-305-R-2121-1414
	YM-303T 写真下の型式 YM-303T-R-0505-2011	YM-303T 写真下の型式 YM-303T-R-0505-2014
92	YM-1002 認定品の場合のパイロット減圧弁 NPR-1B	YM-1002 認定品の場合のパイロット減圧弁 NPR-LB
113	■超高压用二段調整器 HIR-3SW 流量曲線ガス種 N2	■超高压用二段調整器 HIR-3SW 流量曲線ガス種 H2
114	■超高压用二段調整器 HIR-3SW 仕様 標準流量 40m ³ /h 最大流量 50m ³ /h	■超高压用二段調整器 HIR-3SW 仕様 標準流量 20m ³ /h 最大流量 25m ³ /h
189	SRQ-1HL 図面 面間寸法 41.5mm	SRQ-1HL 図面 面間寸法 41.3mm
236	■連結管 (ステンレス管) 注意及びオプション中の表記で「毒性ガス限定品」	■連結管 (ステンレス管) 注意及びオプション中の表記で「毒性ガス認定品」
273	■超高压用二段調整器 HIR-3SW 流量曲線ガス種 N2	■超高压用二段調整器 HIR-3SW 流量曲線ガス種 H2です。
282	■超高压オリフィス HOF-M4,HOF-M6,HOF-M9の出入口形状は HP1/4,HP3/8,HP9/16	■超高压オリフィス HOF-M4,HOF-M6,HOF-M9の出入口形状は MP1/4,MP3/8,MP9/16
282	■超高压オリフィス HOF-H6MRC 出入口形状HP1/4×Rc1/4 入口ネジ9/16-18UNF 出口ネジRc1/4	■超高压オリフィス HOF-H6MRC ※正誤表Vol.2 出入口形状HP1/4×Rc3/8 で再修正 入口ネジ9/16-18UNF 出口ネジRc3/8
317	■TN-200HSの調圧ハンドルがTハンドル。	■TN-200HSの調圧ハンドルが丸ハンドル。
377	■YR-85仕様 入口接続 W22-14山(左)袋ナット	■YR-85仕様 入口接続 W22-14山(右)袋ナット
379	小型溶接器写真下(新JIS規格対応品)	小型溶接器写真下(新JIS規格対応品)削除
380	中型直頭式切断器 YTC-MS	中型直頭式切断器 YTC-MS-F(Flashに変更)
	大型A号直頭式切断器 YTC-AS	大型A号直頭式切断器 YTC-AS-F(Flashに変更)
412	■ステンレス圧力計 GS-1 最大目盛 0.25鍊成	■ステンレス圧力計 GS-1 最大目盛 0.25連成