



△A	Parts No.	S
	P-02C	W22-14山 (右)
	P-03C	W22-14山 (左)
	P-05C	W21-14山 (左)

No.	パイプ長さ (mm)	巻数
1	1000 (STD)	1.5
△i	1500	2.5

- △注意
- 取付時は曲げて御使用下さい。
但し、最小曲げ半径は、パイプ外径の5倍以上とし、
繰り返し曲げて使用するのを避けて下さい。
 - 逆止弁の逆止圧力は、0.5MPa以上です。

12	スプリング	SUS304	1	
11	止めネジ	SUS304	1	M3
10	O-リング	CR	1	P3
9	逆止弁弁体	C3604B	1	
8	逆止弁本体	C3604B	1	
7	袋ナット	C3604B	1	L=28
6	パイプジョイント	C3604B	1	
5	袋ナット	C3604B	1	L=40
4	パッキン	PA	2	H2:PCTFE
3	パイプジョイント	C3604B	1	
2	ス パ ナ	SUS	1	樹脂コーティング
1	パ イ プ	C1220T	1	φ8×2t
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数量	備 考

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検 査	承認
△i	'18.10.12	追記及び現行に合わせ	松村 岩本 岩本		
△A	'12.08.08	パーツNo.追記	松村 藤川 北野		
△G	'06.10.26	変更No.2577	岩本 藤川 北野		
△F	'06.4.3	変更No.2532	藤川 岩本 北野		

CUSTOMER 客先名

TITLE 品名

SCALE 尺度 DATE 日付

free '93.6.2

DRAWN 製図 CHECK 検図 APPR. 承認

土肥 北野 北野

組立図

YAMATO SANGYO CO., LTD. DWG. NO. 図面番号

0105-175

