



パイプ長さ(mm)	巻数
1000(STD)	1.5

注記
 取付時は曲げて御使用下さい。
 但し、最小曲げ半径は、パイプ外径の5倍以上とし
 繰り返し曲げて使用するのを避けてください。

△C	パーツNo.	S
	P-02	W22-14山(右)
	P-03	W22-14山(左)
	P-05	W21-14山(左)

△A	田窪 岡崎 岩本		
2000L削除			
'22. 2. 9			
△D	松村 藤川 北野		
2000L追記			
'13. 3. 19			
△C	松村 藤川 北野		
パーツNo.追記			
'12. 08. 08			
△B	葛西 藤川 北野		
変更No. 2468			
'05. 5. 18			
△A	藤川 松村 北野		
変更No. 1879			
'97. 11. 4			
MARK	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	氏名	検図	承認
REVISIONS			
訂正事項			
DATE			
日付			

△A	7	ス パ ナ	SUS	1	樹脂コーティング
	6	袋ナット	C3604B	1	
	5	パイプジョイント	C3604B	1	
	4	パッキン	PA	2	H ₂ :PCTFE
	3	袋ナット	C3604B	1	
	2	パイプジョイント	C3604B	1	
	1	パイプ	C1220T	1	φ8x2t

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
Free		'97. 3. 24		
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認		
藤川	松村	北野		
組 品 図		連 結 管 (関 東 式)		

