



NO.	パイプ長さ(mm)	巻数
1	1000(標準)	1.5
2	2000	2.5



パーツNo.	S	溝加工
P-02H	W22-14山(右)	なし
P-03H	W22-14山(左)	1本
P-05H	W21-14山(左)	2本

注記 1

取付時は曲げて御使用下さい。
 但し、最小曲げ半径は、パイプ外径の5倍以上とし
 繰り返し曲げて使用するのを避けてください。

注記 2

※ He用の場合、⑦リングパッキンは⑩パッキン(リング無し)になります。



11	パッキン	PA	1	H ₂ :PCTFE
10	六角穴付き止めネジ	SUS304	1	M5x3L
9	袋ナット	C3604B	1	
8	パイプジョイント	C3604B	1	
※7	リングパッキン	PA	1	H ₂ :PCTFE
6	取付ナット	C3604B	1	
5	足ネジ	C3604B	1	
4	丸ハンドル	ADC	1	
3	ロックナット	C3604B	1	
2	カラー	C3604B	1	
1	パイプ	C1220T	1	φ8x2t

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

SCALE 尺度 1:2 DATE 日付 '99. 3. 24

DRAWN 製図 服部 CHECK 検図 北野

丸ハンドル式連結管

組品図

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認
△C				
△B	'12.08.08	パーツNo.追記	松村	北野
△A	'08.11.27	変更No.2692	杉本	北野

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号

0105-353

