



NO.	パイプ長さ(mm)	巻数
1	1000(標準)	1.5

△C	16	スプリング	SUS304	1	
	15	パッキン	PA	1	
	14	袋ナット	C3604B	1	
	13	パイプジョイント	C3604B	1	
	12	六角穴付き止めネジ	SUS304	1	M5x3L
	11	ロックナット	C3604B	1	
	10	丸ハンドル	ADC	1	
	9	締付ボルト	C3604B	1	
	8	六角穴付き止めネジ	SUS304	2	M3x3L
	7	キャップ	PA66	1	
	6	足ネジ	C3604B	1	
	5	継手	C3604B	1	
	4	O-リング	CR	1	P3
	3	逆止弁弁体	C3604B	1	
	2	逆止弁本体	C3604B	1	
	1	パイプ	C1220T	1	φ8x2t

注記 1
 取付時は曲げて御使用下さい。
 但し、最小曲げ半径は、パイプ外径の5倍以上とし
 繰り返し曲げて使用するのを避けてください。

注記 2
 逆止弁の逆止圧力は、0.5MPa以上です。

△E	'20.12.9	変更No.3037	田中光	岡崎	岩本
△D	'07.7.12	変更No.2616	藤川	北野	北野
△C	'06.4.3	変更No.2532	藤川	北野	北野
△B	'03.10.9	変更No.2311	藤川	北野	北野
△A	'03.4.7	変更No.2271	藤川	北野	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'99.3.24		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
服部		北野	北野	
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		0105-354		

丸ハンドル式連結管
 組品図(逆止弁付)

