



符号	部品名	材質	数量	ホース名称 : NH200-04
11	ハンドル	SUS304 PVCカバー付き	1	常用圧力 : 15.0 MPa {153 kgf/cm <sup>2</sup> }
10	長ナット	C3604 MFCr	1	最小破壊圧力 : 82.32 MPa {840 kgf/cm <sup>2</sup> }
9	長ニップル	C3604 MFCr	1	
8	外装カバー	ウレタン, 'ブリッキング' 処理	1	
7	補強層	テトロンブレード	1	
6	インナーチューブ	ナイロンコア	1	
5	保護スプリンク	SUS304	2	線径1.8 密着50 全長150
4	ソケット	C3604 MFCr	2	
3	短ニップル	C3604 MFCr	1	
2	ナイロンパッキン	ナイロン11	2	
1	短ナット	C3604 MFCr	1	

1	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
	番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名			TITLE 品名		
SCALE 尺度			DATE 日付		
Free			'01. 7. 2		
DRAW 製図			CHECK 検図		
藤川			岩本北野		
APPR 承認			外形		
YAMATO SANGYO CO., LTD.			DWG. NO. 図面番号		
			0111-28		

△	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	DECK	APPR.
	記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△		'12.9.14	パーツNo追記	藤川		