



仕様

使用流体	酸素	アセチレン	△ △
最高使用圧力	0.99MPa	0.15MPa	
使用温度	-10~60度		
□ 径	3mm		

型式と全長(L)

型式	全長(L)
HK-02N	2m
HK-03N	3m
HK-05N	5m
HK-10N	10m
HK-20N	20m
HK-30N	30m

7	スプリング	SWB △	4	
6	カシメソケット	AL, C3604B	4	
5	OKコック(アセチレン・オス)	C3604B	1	PA-2
4	OKコック(酸素・オス)	C3604B	1	PA-1
3	OKコック(アセチレン・メス)	C3604B	1	SA-2
2	OKコック(酸素・メス)	C3604B	1	SA-1
1	溶断用ゴムホース	SBR	1s	JIS K 6333 TWN5X5
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名

TITLE 品名  
OKホース(HKタイプ)

外形 ☒

SCALE 尺度  
FREE

DATE 日付  
'98. 6. 16

DRAWN 製図  
橋本

CHECK 検図  
藤川

△	'18. 3. 2	変更	岡崎	岩本
△	'07. 10. 31	変更	岩本	北野
△	'01. 12. 20	変更	藤川	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認