



仕様

使用流体	酸素	アセチレン
最高使用圧力	0.99MPa	0.15MPa
使用温度	-10~60度	
口径	3mm	



型式と全長(L)

型式	全長(L)
HK-02ロックなし	2m
HK-03ロックなし	3m
HK-05ロックなし	5m
HK-10ロックなし	10m
HK-20ロックなし	20m
HK-30ロックなし	30m

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
7	スプリング	SWB \triangle B	4	
6	カシメソケット	AL, C3604B	4	
5	OKコック(アセチレン・オス)	C3604B	1	PA-2ロックなし
4	OKコック(酸素・オス)	C3604B	1	PA-1ロックなし
3	OKコック(アセチレン・メス)	C3604B	1	SA-2ロックなし
2	OKコック(酸素・メス)	C3604B	1	SA-1ロックなし
1	溶断用ゴムホース	SBR	1s	JIS K 6333 TWN5X5

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度 FREE		DATE 日付 '98. 6. 16	
DRAWN 製図 橋本		CHECK 検図 藤川	
OKホース(HKロックなしタイプ)		外形図	

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認
\triangle C				
\triangle B	'18. 3. 2	変更	岡崎	岩本
\triangle A	'07. 10. 31	変更	岩本	北野