



仕様

使用流体	酸素	アセチレン
最高使用圧力	0.99MPa	0.15MPa
使用温度	-10~60度	
口径	3mm	

型式と全長(L)

型式	全長(L)
HN-02	2m
HN-03	3m
HN-05	5m
HN-10	10m
HN-20	20m
HN-30	30m

6	スプリング	SWP	4	
5	カシメソケット	AL, C3604B	4	
4	袋ナット	C3604B	2	M16X1.5左
3	袋ナット	C3604B	2	M16X1.5右
2	ホース口	C3604B	4	TWN5X5用
1	溶断用ゴムホース	SBR	1s	JIS K 6333 TWN5X5
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度 FREE		DATE 日付 '98. 6. 16	
DRAWN 製図 橋本		CHECK 検図 藤川	
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号 0118-03	

△C				
△B				
△A	'07.10.31	変更	岩本	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認

OKホース(HNタイプ)
外形図

