



△※2	8	継手	SUS316	2	SJW30RNR-R12RFT(TS148)
	7	出口継手	SUS316	1	
	6	入口継手	SUS316	1	
△	5	逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
	4	プラグ	SUS316	1	
	3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ60xR1/4
	2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ60xR1/4
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION		MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名		材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名			TITLE 品名		
			YM-305S		

- ご注意 △
- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
 - ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
 - 仕様により逃し弁が付く場合があります。(※1)
逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
 - 機器が認定品の場合、※2の継手は認定範囲外となります。

△					
△					
△	'22. 4. 18	追記及び現行に合わす	田窪	岡崎	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

SCALE 尺度 1:3 DATE 日付 '09. 7. 10

DRAWN 製図 杉本 CHECK 検図 岩本 APPR. 承認 北野

外形図

DWG. NO. 図面番号 1109-1001

YAMATO SANGYO CO., LTD.

