



ご注意 △

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 指定なき場合は、回収型逃し弁が付きます。放出型逃し弁が必要な場合はご指定下さい。また、NPR-LSの場合、逃し弁がプラグ(栓)となります。
- 機器が認定品の場合、*の継手は認定範囲外となります。

△△	9	プラグ	SUS316	1	
△△△*	8	継手	ASTM A276 TYPE316	1	SS-400-1-4(RT)
	7	パッキン	PCTFE	1	
	6	袋ナット	SUS316	1	
	5	足ネジ	SUS316	1	
△△	4	逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
	3	低压圧力計	SUS316	1	ATφ50xR1/4
	2	高压圧力計	SUS316	1	ATφ50xR1/4
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION		MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名		材料	数量	備考

△	'21.12.16	材質修正	岡崎 岩本 岩本
△	'17.7.6	現行に合わせ	岡崎 岩本 岩本
△	'10.9.14	寸法変更	岩本 北野 北野
△	'07.8.10	安全弁変更	岩本 北野 北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED CHECK APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名 検図 承認

CUSTOMER 客先名	TITLE 品名
SCALE 尺度 1:2	DATE 日付 '00.2.24
DRAWN 製図 岩本	CHECK 検図 北野
APPR. 承認 北野	
YAMATO SANGYO CO., LTD.	
DWG. NO. 図面番号 1121-259	

