



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 機器が認定品の場合、*の継手は認定範囲外になります。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△G	'22. 2. 3	LR-2SM追加	松村	田中	田中
△F	'20. 3. 31	見直し	田中	岩本	岡崎
△E	'20. 2. 18	標準化	岩本	岡崎	田中
△D	'18. 7. 26	変更No. 2986により	岩本	岡崎	田中
△C	'17. 3. 17	現行に合わせ	岡崎	岩本	岩本
△B	'11. 4. 22	型式追加	松村	藤川	北野
△A	'04. 8. 4	変更	岩本	藤川	北野



ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
4	継手	ASTM A479 TYPE316	2	SS-400-1-4(RT)
3	継手	SUS316	1	
2	低圧圧力計	SUS316	1	DTφ50xR1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度		DATE 日付	
1:1		'04. 7. 26	
DRAWN 製図		CHECK 検図	
岩本		藤川	
APPR. 承認		北野	
外 形 図		△B△F△G	

