



△※	8	継手	ASTM A479 TYPE316	1	SS-400-1-4RT
	7	パッキン	PCTFE	1	
	6	袋ナット	SUS316	1	
	5	足ネジ	SUS316	1	
	4	逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
△	3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xR1/4
	2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xR1/4
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
	番号	部品名	材料	数量	備考

ご注意 △△

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 指定なき場合には放出型逃し弁が付きません。
回収型逃し弁が必要な場合は、ご指定下さい。
- 機器が認定品の場合、※の継手は認定範囲外になります。

△	'18. 9.14	寸法修正	松村 岩本 岩本
△	'18. 3.16	現行に合わす	岡崎 岩本 岩本
△	'10. 9.14	標準化及び見直し	杉本 岩本 北野
△	'09. 1.22	追記	杉本 岩本 北野
△	'06.11.24	変更	杉本 岩本 北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED
記号	日付	訂正事項	氏名

CUSTOMER 客先名	TITLE 品名
SCALE 尺度 1:2	DATE 日付 '03. 5.22
DRAWN 製図 岩本	CHECK 検図 藤川
APPR. 承認 北野	
外形図	
DWG. NO. 図面番号 1159-159	

YAMATO SANGYO CO., LTD.

