



ご注意 $\triangle C \triangle F \triangle G$

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 機器が認定品の場合、*の継手は認定範囲外になります。

$\triangle H \triangle F$ *	4	継手	ASTM A276 TYPE316	2	SS-400-1-4RT	$\triangle D$
	3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4	
	2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4	
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s		
ITEM. NO.	DESCRIPTION		MATERIAL	QTY.	REMARKS	
番号	部品名		材料	数量	備考	
CUSTOMER 客先名			TITLE 品名			
			SR-1HL, SR-1LL $\triangle B \triangle F$			

$\triangle H$	'22. 9. 2	材質等修正及び追記	岡崎	岩本	岩本
$\triangle G$	'18. 8. 22	圧力計変更及び現行に合わせ	松村	岩本	岩本
$\triangle F$	'17. 8. 22	現行に合わせ	岡崎	岩本	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

SCALE 尺度	DATE 日付
1:2	'96. 3. 22
\oplus	DRAWN 製図
	CHECK 検図
	APPR. 承認
	藤川 松村 松村

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号
1165-153

