



△※

5	低压压力计	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
4	ガスケット	ASTM A276 TYPE316	1	SS-4-VCR-2(-VS)
3	袋ナット	ASTM A479 TYPE316	3	SS-4-VCR-1
2	ジョイント	ASTM A479 TYPE316	3	SS-4-VCR-3-.75LG
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'17.11.13		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	外形図
岡崎		岩本	岩本	

ご注意 △

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 流体がCOの場合、※のガスケットは()内の型番が付いたものとなります。

△					
△					
△	'18. 8.29	压力计変更及び現行に合わせ	松村	岩本	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

