



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認
△E	'18. 9. 12	圧力計変更及び現行に合わせ	松村	岩本
△D	'09. 1. 15	出入口標準Rc1/4に変更	岩本	北野
△C	'06. 4. 21	圧力計変更の為	杉本	北野
△B	'04. 11. 8	変更No. 2412	岩本	北野
△A	'97. 9. 1	変更No. 1855	藤川	松村

2	低压圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		SR-3LL
1:2		'95. 8. 21		
DRAWN 製図		CHECK 検図		外形
岩本		藤川		
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		△E 標
		1167-26		