



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 機器が認定品の場合、*の継手は認定範囲外になります。



3	継手	ASTM A276 TYPE316	2	SS-810-1-6(RT)
2	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4
1	本体 A'ssy	SUS316L	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		SR-3.5LL
1:2		'02. 1.23		外形
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
葛西		田中	北野	
MARK		DATE	REVISIONS	CHANGED
記号	日付	訂正事項	氏名	検図
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		1241-12

'22. 9. 6	材質表記変更	岡崎 岩本 岩本
'18. 10. 31	圧力計変更及び現行に合わせ	松村 岩本 岩本
'09. 1. 16	追記	岩本 藤川 北野
'06. 4. 21	圧力計変更の為	杉本 田中 北野

