



7	低压圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
6	オスナット	ASTM A479 TYPE316	2	SS-8-VCR-4
5	ジョイントB	ASTM A479 TYPE316L VAR	2	6LV-8-VCR-3-8TB7
4	ガスケット	ASTM A276 TYPE316L	1	SS-4-VCR-2(-VS)
3	袋ナット	ASTM A479 TYPE316	1	SS-4-VCR-1
2	ジョイントA	ASTM A479 TYPE316	1	SS-4-VCR-3-.75LG
1	本体 A'ssy	SUS316L	1s	

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。  
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 流体がCOの場合、\*のガスケットは( )内の型番が付いたものとなります。
- 本製品には、フィルターは内蔵されておりません。  
配管上にフィルターを設けてください。

△					
B					
A					
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		SR-3.5LL (1/2VCR)		
SCALE 尺度		DATE 日付		外形図
1:2		'18.10.19		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
松村		岩本	岩本	
YAMATO SANGYO CO., LTD.			DWG. NO. 図面番号	
			1241-33	

