



ご注意 $\triangle A$ $\triangle B$

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 指定なき場合は、放出型逃し弁が付きます。回収型逃し弁が必要な場合は
ご指定下さい。

9	継手	SUS316	1	
8	パッキン	PCTFE	1	
$\triangle B$	7 袋ナット	SUS316	1	
	6 足ネジ	SUS316	1	
$\triangle B$	5 三次側逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
$\triangle B$	4 二次側逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
	3 低圧圧力計	SUS316	1	AT $\phi 50 \times R1/4$
	2 高圧圧力計	SUS316	1	AT $\phi 50 \times R1/4$
	1 本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度 1:2		DATE 日付 '04. 8. 17	
DRAWN 製図 葛西		CHECK 検図 藤川	
APPR. 承認 北野		WSR-1S	
MARK		外形	

$\triangle C$					
$\triangle B$	'17. 2. 6	現行に合わせ	岡崎	岩本	岩本
$\triangle A$	'06. 5. 30	変更No.2543による	岩本	藤川	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号 1248-12	$\triangle B$ 標
-------------------------	--	--------------------------	-----------------