



△
ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- ブリードタイプは、圧力を下げるときや二次圧力の異常昇圧時、
ガスを大気に放出するため、不活性ガス以外には使用しないで下さい。
- 本製品にブリード以外の逃し弁は、ありません。
配管上には、別途安全弁を取り付けて下さい。

6	プレート	PET	1	ブリードタイプのみ
5	プレート	PET	1	
4	プレート	A1050P	1	仕様
3	低圧圧力計	SUS316	1	AUφ60xR1/4
2	高圧圧力計	SUS316	1	AUφ60xR1/4
1	本体 A'ssy	C3604B	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		HIR-1B(P _i :40MPa以下)		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'02. 4. 26		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
田中		藤川	北野	

△					
△	'20. 11. 11	誤記訂正	田中光	岡崎	岩本
△	'20. 3. 23	見直し	田中光	岡崎	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD. DWG. NO. 図面番号 1253-10

