



パネルマウント加工寸法

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- ブリードタイプは、圧力を下げるときや二次圧力の異常昇圧時、ガスを大気に放出するため、不活性ガス以外には使用しないで下さい。
- 本製品にブリード以外の逃し弁はありません。配管上には、別途安全弁を取り付けて下さい。

9	プレート	PET	1	ブリードタイプのみ
8	プレート	PET	1	
7	プレート	A1050P	1	仕様
6	パッキン	PA	1	H ₂ :PCTFE
5	袋ナット	C3604B	1	
4	足ネジ	C3604B	1	
3	低圧圧力計	SUS316	1	AUφ60xR1/4
2	高圧圧力計	SUS316	1	AUφ60xR1/4
1	本体 A'ssy	C3604B	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

△
△

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		HIR-1B(P ₁ :20MPa以下)
1:2		'19. 5. 11		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	外形図
田窪		岡崎	岩本	

△					
△					
△	'20.11.11	誤記訂正	田中光	岡崎	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号
1253-160

