



△
ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- ブリードタイプは、圧力を下げるときや二次圧力の異常昇圧時、
ガスを大気に放出するため、不活性ガス以外には使用しないで下さい。
- 本製品にブリード以外の逃し弁は、ありません。
配管上には、別途安全弁を取り付けて下さい。

4	プレート	PET	1	ブリードタイプのみ
3	プレート	PET	1	
2	プレート	A1050P	1	仕様
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'02. 3. 26		
DRAWN 製図		CHECK 検図		
田中		藤川		
APPR. 承認		北野		
		HIR-1S(P1=70MPa)		
		外形図		

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△	'20. 3. 23	見直し	田中	岡崎	岩本
△	'06. 12. 12	変更No. 2588	杉本	岩本	北野
△	'05. 7. 14	寸法変更	田中	岩本	北野

