



パネルマウント加工寸法



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- ブリードタイプは、圧力を下げるときや二次圧力の異常昇圧時、ガスを大気に放出するため、不活性ガス以外には使用しないでください。
- 本製品にブリード以外の逃し弁はありません。配管上には、別途安全弁を取り付けてください。



9	プレート	PET	1	ブリードタイプのみ
8	プレート	PET	1	
7	プレート	A1050P	1	仕様
6	リング付パッキン	PCTFE+SUS304	1	RPKW22(PK016)
5	袋ナット	SUS316	1	
4	足ネジ	SUS316	1	
3	低圧圧力計	SUS316	1	AUφ60xR1/4
2	高圧圧力計	SUS316	1	AUφ60xR1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'05. 8. 2		
DRAWN 製図		CHECK 検図		
APPR. 承認		外 形 図		
築山		岩本 北野		

△	'22. 2. 3	追記及び現行に合わす	岡崎 岩本 岩本
△	'20. 11. 11	誤記訂正	田中光 岡崎 岩本
△	'18. 8. 31	標準化及び修正	岡崎 岩本 岩本
△	'18. 8. 3	現行に合わせる	田中光 岡崎 岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED
記号	日付	訂正事項	氏名
			検図
			承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	1253-40
-------------------------	--	---------------	---------

