



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。  
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
	'19. 1.18	圧力計変更及び現行に合わせ	松村	岩本	岩本
	'09. 1.16	出入口標準Rc1/4に変更	岩本	藤川	北野
	'06. 4.21	圧力計変更の為	杉本	田中	北野

2	低压圧力計	SUS316	1	ATφ50xNPT1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		SR-2.5LL
1:2		'02. 2. 5		
		DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認
		田中	築山	北野
		外形		
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		1258-02		