



※注意1

- ・安全弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
- ・配管上には別途安全弁を取り付けて下さい。
- ・指定なき場合は、放出型安全弁が付きます。回収型安全弁が必要な場合は、ご指定下さい。
- ・（ ）内の寸法は組立公差等より多少異なります。

※注意2

- ・CNG、CH₄ガスの露点温度は、-50℃以下でご使用ください。ガスの露点温度が-50℃を超える場合は、温水等の加温装置を設けて強制加温してください。
- ・炭酸容器は、温水やヒーター等で加温しないでください。
- ・入口圧力が7MPaを超える炭酸ガスの場合、減圧弁内部でドライアイスが発生し、ガスを止めた時に少量のガスが放出される場合があります。

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
7	継手	SUS316	2	
6	三次側安全弁	SUS316	1s	
5	二次側安全弁	SUS316	1s	
4	継手	POM	2	
3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xR1/4
2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50xR1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		NHW-1SL		
SCALE 尺度	DATE 日付	外形図		
1:2	'12. 3. 30			
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認		
岩本	藤川	北野		

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

