



△A	12	三次側逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
△A	11	二次側逃し弁 A'ssy	SUS316	1s	
△A	10	継手	ASTM A479 TYPE316	1	SS-400-1-2W
	9	パッキン	PCTFE	1	
	8	袋ナット	SUS316	1	
	7	足ネジ	SUS316	1	
	6	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
	5	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
△A	4	ガスケット	ASTM A240 TYPE316L	2	SS-4-VCR-2(-VS)
△A	3	めすナット	ASTM A479 TYPE316	2	SS-4-VCR-1
△A	2	グラウンド	ASTM A479 TYPE316	2	SS-4-VCR-3-.75LG
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

SCALE 尺度	DATE 日付	WSSR-1S	
1:2	'10. 9. 14		
⊕	DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認
	藤川	岩本	北野

外形図

- ご注意 △
- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
 - ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
 - 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
 - 流体がCOの場合、*のガスケットは()内の型番が付いたものとなります。

△C					
△B					
△A	'20. 2. 25	兼用削除及び現行に合わせ	田窪	岡崎	岩本
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

