



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
口 径 (mm)	φ16



ご注意 △

1. 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。

16	六角袋ナット	SS400	1	M8
15	銘 板	C2801P	1	
14	スプリング	SWP	1	
13	ハンドル	FC20	1	
12	スラストパッキン	FIBER	1	
11	グランドパッキン	PTFE	1	
10	O-リング	NBR	2	P10
9	スピンドルナット	C3604B	1	
8	スピンドル	SUS316	1	
7	グランドナット	C3604B	1	
6	送りネジ	C3604B	1	
5	ナ ッ ト	SUS304	1	U-ナット M6
4	ワッシャ	SUS304	1	
3	弁 材	PCTFE	1	
2	バルブケース	C3604B	1	
1	本 体	C3771B	1	



MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△E	'22. 1. 13	仕様欄等変更	岡崎	岩本	岩本
△D	'14. 6. 30	訂正	岩本	藤川	藤川
△C	'09. 10. 20	変更	松村	藤川	北野
△B	'09. 9. 3	変更	松村	岩本	北野
△A	'08. 10. 1	試験圧力変更	杉本	岩本	北野

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:1		'08.03.07		
DRAWN 製図		CHECK 検図		APPR. 承認
松村		藤川		北野
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		5101-111		

