



仕 様	
設計圧力 (MPa)	25
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	31.3
気密試験圧力 (MPa)	27.5
口 径 (mm)	φd



ご注意 △

1. 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。

16	六角袋ナット	SS400	1	M8
15	銘 板	C2801P	1	
14	スプリング	SWP	1	
13	ハンドル	FC20	1	
12	スラストパッキン	FIBER	1	
11	グランドパッキン	PTFE	1	
10	O-リング	NBR	2	P10
9	スピンドルナット	C3604B	1	
8	スピンドル	SUS316	1	
7	グランドナット	C3604B	1	
6	送りネジ	C3604B	1	
5	ナ ッ ト	C3604B	1	U-ナット M6
4	ワッシャ	C2801P	1	
3	弁 材	PCTFE	1	
2	バルブケース	C3604B	1	
1	本 体	C3771B	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度		DATE 日付	
1:1		'04. 6. 18	
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認	
築山	藤川	北野	

△	'22. 1. 13	仕様欄等変更	岡崎	岩本	岩本
△	'19. 10. 30	V3-01-30削除, バルブケース変更	岡崎	岩本	岩本
△	'08. 9. 24	試験圧力削除	杉本	岩本	北野
△	'06. 7. 5	誤記訂正	杉本	藤川	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	5101-95
-------------------------	--	---------------	---------

