



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
口 径 (mm)	5.0



11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	NBR	2	P10
3	グランドナット	C3604B	1	
2	バルブケース	C3604B	1	弁材: PCTFE
1	本 体	C3771B	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考



MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	承認	記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	承認
△G	'22. 9. 26	刻印削除及び表記変更	杉田	岩本	△D	'02. 12. 10	変更No. 2252	築山	北野
△F	'16. 1. 19	変更No. 2932	小畑	藤川	△C	'01. 10. 11	変更No. 2180	藤川	北野
△E	'08. 10. 1	試験圧力変更	杉本	北野	△B	'01. 8. 10	変更No. 2171	藤川	北野
					△A	'01. 5. 28	変更No. 2163	藤川	北野

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度 1:1		DATE 日付 '98. 10. 27	
DRAWN 製図 杉本		CHECK 検図 藤川	
YAMATO SANGYO CO., LTD.		ネックバルブ(V1-05-2P)	
DWG. NO. 図面番号 5102-251		構 造 図	

