



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
口 径 (mm)	5.0



ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	SUS316	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	FKM	2	P10
3	グランドナット	SUS316	1	
2	バルブケース	SCS14	1	弁材:PCTFE
1	本 体	SUSF316	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		ネックバルブ(V1-01S)
1:1		'98.10.27		
DRAWN 製図		CHECK 検図		
杉本		藤川		構 造 図

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
					△	'08.10.1	試験圧力変更	杉本	北野
					△	'02.12.10	変更No.2252	築山	北野
△	'22.9.7	仕様欄修正及び追記	杉田	岩本	△	'02.9.3	変更No.2237	岩本	北野
△	'20.11.2	現行に合わせ	田窪	岩本	△	'01.10.11	変更No.2180	藤川	北野
△	'16.4.20	変更No.2935	小畑	岩本	△	'01.8.10	変更No.2171	藤川	北野
記号	日付	訂正事項	氏名	承認	記号	日付	訂正事項	氏名	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号
5102-260

