



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
口 径 (mm)	5.0



11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	SUS316	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	FKM	2	P10
3	グランドナット	SUS316	1	
2	バルブケース	SCS14	1	弁材: PCTFE
1	本 体	SUSF316	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考



CUSTOMER 客先名

TITLE 品名

SCALE 尺度	DATE 日付	ネックバルブ(V1-05S-2)	
1:1	'98.10.27		
DRAWN 製図	CHECK 検図	構 造 図	
杉本	藤川		

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	承認	記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	承認
					△	'08.10.3	試験圧力変更	杉本	北野
△	'22.9.16	仕様欄修正	杉田	岩本	△	'02.12.10	変更No.2252	築山	北野
△	'20.11.2	現行に合わせ	田窪	岩本	△	'02.9.20	変更No.2237	岩本	北野
△	'16.4.20	変更No.2935	小畑	岩本	△	'01.10.11	変更No.2180	藤川	北野

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号  
5102-263

