



仕 様		
設計圧力 (MPa)		21.6
設計温度 (°C)		-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)		27.0
気密試験圧力 (MPa)		23.8
□ 径 (mm)		5.0

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
17	六角ナット	SUS304	1	M4
16	ばね座金	SUS304	1	φ4
15	ハンドル	ZDC2	1	
14	グランドナット	SUS316	1	
13	O-リング	FKM	1	P3
12	スピンドル	SUS316	1	弁材:PCTFE
11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	SUS316	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	FKM	2	P10
3	グランドナット	SUS316	1	
2	バルブケース	SCS14	1	弁材:PCTFE
1	本 体	SUSF316	1	

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	承認	記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	承認
					△	'08.10.3	試験圧力変更	杉本	北野
					△	'02.12.10	変更No.2252	築山	北野
					△	'01.10.11	変更No.2180	藤川	北野
					△	'01.8.10	変更No.2171	藤川	北野
					△	'22.9.15	表記変更及び追記	杉田	岩本
					△	'20.10.30	現行に合わせ	田窪	岩本
					△	'16.4.20	変更No.2935	小畑	岩本

CUSTOMER 客先名

TITLE 品名

SCALE 尺度 1:1

DATE 日付 '98.10.27

DRAWN 製図 杉本

CHECK 検図 藤川

NET VALVE (V1-06S)

構造図

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号 5102-265

