



仕 様	
設計圧力 (MPa)	32.4
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	40.5
気密試験圧力 (MPa)	35.7
口 径 (mm)	5.0

11	六角袋ナット	SUS304	1	W174
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	SUS316	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	FKM	2	P10
3	グランドナット	SUS316	1	
2	バルブケース	SCS14	1	弁材:PCTFE
1	本 体	SUSF316	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
		ネックバルブ(V1-01S)	
		構造 図 CLASS:30MPa	

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認	記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
						△C	'08.10.3	試験圧力変更	杉本	岩本	北野
△E	'22.9.8	表記変更及び材質修正	杉田	岡崎	岩本	△B	'02.12.10	変更No.2252	築山	藤川	北野
△D	'16.4.20	変更No.2935	小畑	岩本	岩本	△A	'02.9.9	変更No.2237	岩本	藤川	北野

SCALE 尺度	DATE 日付
1:1	'02.2.5
岩本	藤川
岩本	藤川
岩本	藤川

