



仕 様	
設計圧力 (MPa)	25.0
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	31.3
気密試験圧力 (MPa)	27.5
□ 径 (mm)	8.0



11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	グラندパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	NBR	2	P10
3	グラندナット	C3604B	1	
2	バルブケース	C3604B	1	弁材:PCTFE
1	本 体	C3771B	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材 料	数量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:1		'02.12.10		
DRAWN 製図		CHECK 検図		
APPR. 承認		DRAWN 製図		
岩本 藤川 北野		藤川 北野		
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		5102-375		

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△	'23. 6. 8	仕様欄修正及び追記	杉田	田窪	岩本
△	'13. 7.22	変 更	岩本	藤川	北野
△	'08.10. 6	試験圧力変更	杉本	岩本	北野
△	'04. 4.20	誤記訂正	岩本	藤川	北野

ご注意 △
 1. 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
 ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。

