



仕 様		
設計圧力 (MPa)		25.0
設計温度 (°C)		-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)		31.3
気密試験圧力 (MPa)		27.5
肉 厚	計算 (mm)	3.75
	使用 (mm)	7.20
	腐れ代(mm)	0
□ 径 (mm)		8.0

△B

△A

△C

11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	NBR	2	P10
3	グランドナット	C3604B	1	
2	バルブケース	C3604B	1	弁材: PCTFE
1	本 体	C3771B	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材 料	数量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		ネックバルブ (V1-11-2P)		
		構造図 (CLASS:25MPa)		

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△C	'13. 7.22	変 更	岩本	藤川	北野
△B	'08.10. 6	試験圧力変更	杉本	岩本	北野
△A	'04. 4.20	誤記訂正	岩本	藤川	北野

SCALE 尺度	DATE 日付
1:1	'02.12.10
DRAWN 製図	CHECK 検図
築山	藤川
APPR. 承認	北野

YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	5102-376
-------------------------	--	---------------	----------

