



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
□ 径 (mm)	8.0



11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	NBR	2	P10
3	グランドナット	C3604B	1	
2	バルブケース	C3604B	1	弁材: PCTFE
1	本 体	C3771B	1	



ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数量	備 考

CUSTOMER 客先名	TITLE 品名
--------------	----------

SCALE 尺度 1:1	DATE 日付 '04.12.28	DRAWN 製図 岩本	CHECK 検図 藤川	APPR. 承認 北野	ネックバルブ (V1-10)
構造図					

ご注意
 1. 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
 ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
	'22.10.4	仕様欄修正及び追記	杉田	岡崎	岩本
	'18.3.19	寸法追記	岡崎	岩本	岩本
	'08.12.10	変更No.2694	杉本	岩本	北野
	'08.10.6	試験圧力変更	杉本	岩本	北野

YAMATO SANGYO CO., LTD.	DWG. NO. 図面番号 5102-420		
-------------------------	---------------------------	--	--