



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
口 径 (mm)	8.0



11	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
10	ワッシャ	SUS304	1	
9	スプリング	SUS304	1	
8	ハンドル	ADC	1	
7	スラストパッキン	FIBER	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	グランドパッキン	PTFE	1	
4	O-リング	NBR	2	P10
3	グランドナット	C3604B	1	
2	バルブケース	C3604B	1	弁材: PCTFE
1	本 体	C3771B	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
		ネックバルブ (V1-11-2P)	
SCALE 尺度		DATE 日付	
1:1		'05. 3. 28	
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認
築山		藤川	北野
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	
		5102-422	

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△					
△	'22. 9. 12	表記変更及び追記	杉田	岡崎	岩本
△	'08. 10. 6	試験圧力変更	杉本	岩本	北野

