



仕 様	
設計圧力 (MPa)	21.6
設計温度 (°C)	-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)	27.0
気密試験圧力 (MPa)	23.8
口 径 (mm)	8.0



12	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
11	ワッシャ	SUS304	1	
10	スプリング	SUS304	1	
9	ハンドル	ADC	1	
8	スラストパッキン	FIBER	1	
7	スピンドル	SUS316	1	
6	グランドパッキン	PTFE	1	
5	ガスケット	PCTFE	1	
4	O-リング	FKM	2	P10
3	グランドナット	SUS316	1	
2	バルブケース	SUS316	1	弁材: PCTFE
1	本 体	SUSF316	1	

ITEM, NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPL.	MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPL.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検 査	承認	記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検 査	承認
						△	*14.10.9	材質訂正 NBRからFPM	岩本	藤川	藤川
△	*22.9.7	仕様欄修正及び表記変更	杉田	岡崎	岩本	△	*08.12.10	変更No.2694	杉本	岩本	北野
△	*20.11.27	現行に合わせる	田窪	岡崎	岩本	△	*08.10.6	試験圧力変更	杉本	岩本	北野
△	*16.5.20	変更No.2935	岩本	田中	田中	△	*06.8.30	変更No.2565	藤川	岩本	北野

CUSTOMER 客先名	TITLE 品名
	ネックバルブ(V1-10S)
SCALE 尺 寸	DATE 日付
1:1	*05.3.28
DRAWN 製 図	CHECK 検 査
梁山	藤川
APPL. 承認	
藤川	北野
YAMATO SANGYO CO., LTD.	
DWG. NO. 図面番号	5102-423

構造図

