



仕 様		
設計圧力 (MPa)	3.5	△
設計温度 (°C)	-196~75	
耐圧試験圧力 (MPa)	4.38	△ △
気密試験圧力 (MPa)	3.85	△ △
□ 径 (mm)	φ8	

△	16	締め付けナット	C3604B	1	
△	15	押さえリング	C3604B	1	
△	14	テフロンリング	PTFE	1	
	13	パネルナット	C3604B	1	
	12	六角袋ナット	SUS304	1	W1/4
	11	ワッシャ	SUS304	1	
	10	スプリング	SUS304	1	
△	9	ハンドル	ADC	1	
	8	スラストパッキン	PTFE	1	
△	7	スピンドル	C3604B	1	
	6	グランドパッキン	PTFE	1	
	5	ガスケット	C1100P	1	
△ △	4	O-リング	Si	1	P10
△ △	3	グランドナット	C3604B	1	
	2	バルブケース	C3604B	1	弁材:PCTFE
△	1	本 体	C3771B	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

SCALE 尺度 DATE 日付
1:1 '06. 7. 31

DRAWN 製図 CHECK 検図 APPR. 承認
松村 葛西 北野

ネックバルブ (V1-12)

構 造 図

△ ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- バルブの開閉ハンドルは全開・全閉でご使用ください。
- 液ラインでご使用される場合、バルブの取付方向はハンドルが上を向くように取り付けてください。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検 図	承 認
△	'22. 6. 16	変更No. 3076及び変更	岡崎	岩本	岩本
△	'17. 10. 19	変更No. 2979	松村	岩本	岩本
△	'14. 4. 18	変更No. 2911	松村	藤川	藤川

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号
5102-441

