



形 式	流 体	※1 O-リング材質	出口接続
V5-01F	酸 素	N B R	3/4-16UNF(右)
V5-02F			M16x1.5(右)
V5-03F	燃料ガス	IIR(アセチレン・水素)	3/4-16UNF(左)
V5-04F			M16x1.5(左)

設計仕様

設計圧力	0.99MPa
設計温度	-10~75℃
口径	5mm

10	袋ナット	C3604B	1	
9	パッキン	PA	1	
8	足ネジ	C3604B	1	
7	ナット	SS400	1	M6
6	ハンドル	ADC	1	
5	グランドナット	C3604B	1	
4	O-リング	※1	1	P10A
3	リング	C3604B	2	
2	スピンドル	C3604B	1	弁材:PA
1	本体	C3771B	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

配管バルブ(入口袋ナット)

構造図(V5-01F~04F)

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△C	'17. 1.17	変更No.2958	江口	岩本	岩本
△B	'11.12.15	追 記	岩本	藤川	北野
△A	'05. 6.16	変更No.2478	築山	藤川	北野

SCALE 尺度	DATE 日付	
1:1	'03. 9.11	
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認
岩本	藤川	北野

