



仕 様		
設計圧力 (MPa)	44	
設計温度 (°C)	-10~75	
耐圧試験圧力 (MPa)	55.0	
気密試験圧力 (MPa)	48.4	
肉 厚	計算 (mm)	3.59
	仕様 (mm)	5.82
	腐れ代(mm)	0
□ 径 (mm)	φ8	

△	18	継 手	SUS316	2	
△	17	六角ナット	SUS304	1	M6
	16	ばね座金	SUS304	1	呼び6
	15	ハンドル	ADC12	1	
	14	インジケータ	C3604B	1	
△	13	六角穴付きボルト	SUS304	2	M2x3L
△	12	目 盛 板	C1050P	1	目盛ラベル:5131014
△	11	六角穴付き止めネジ	SUS304	1	M4x4L
△	10	目 盛 台	C3604B	1	
	9	ロックナット	C3604B	1	
	8	グランドナット	SUS316	1	
△	7	スピンドル	SUS316	1	
△	6	ス テ ム	SUS316	1	
△	5	パッキン押え	SUS316	1	
△	4	パッキン	PFA	1	
△	3	パッキン	PVDF	2	
△	2	パッキングランド	SUS316	1	
△	1	本 体	SUS316	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
SCALE 尺度		DATE 日付	
1:1		'08. 6. 17	
DRAWN 製図		CHECK 検図	
藤川		田中	
APPR. 承認		北野	
構造図			

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検図	承認
△	'21.12.16	変更及び追記	岡崎	岩本	岩本
△	'16. 3.30	追 記	岩本	田中	田中
△	'12. 4.25	名称変更	岩本	藤川	北野
△	'11.12.21	変更No.2846	藤川	岩本	北野
△	'08.10.14	試験圧力変更	杉本	岩本	北野

ご注意 △
 1. 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
 ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。

