



仕 様		
設計圧力 (MPa)		5.5
設計温度 (℃)		-60~75
安全弁設定圧力 (MPa)		1.8
安全弁作動圧力 (MPa)		1.62~1.8
口 径 (mm)		8.0

11	ロックネジ	C3604B	1	
10	設定ネジ	C3604B	1	
9	出口継手	C3604B	1	
8	ガスケット	PCTFE	1	
7	スプリング	SUS304	1	
6	安定器	C3604B	1	
5	バルブケース	C3604B	1	弁材:PTFE
4	フィルタ押え	SUS304TP	1	
3	フィルタ	SUS304	1	100μ
2	フィルタ受け	SUS304	1	
1	本 体	SUS316	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

△			
REVISIONS			
MARK	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	氏名	検図	承認
訂正事項			
DATE			
日 付			

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		要部SUS		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:1		'20. 5.18		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	構造図
岩本		岡崎	田中	
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		5172-63		

