



仕 様		
最高使用圧力 (MPa)		30
パイロット圧力 (MPa)		0.5~0.8
設計圧力 (MPa)		32.4
設計温度 (°C)		-10~75
耐圧試験圧力 (MPa)		40.5 $\triangle A$
気密試験圧力 (MPa)		35.7 $\triangle A$
肉 厚	計算 (mm)	5.70 $\triangle C$
	使用 (mm)	8.31 $\triangle B$
	腐れ代 (mm)	0
□ 径 (mm)		15A

4	プレート	A1050P	1	パイロット仕様
3	プレート	PET	1	矢印
2	プレート	A1050P	1	仕様
1	本体A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		MAV-30-15A		
		外形図		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'07. 8. 3		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
田中		岩本	北野	
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK
記号	日付	訂正事項	氏名	検図
$\triangle C$	'14. 9. 26	誤記訂正	江口 岩本 藤川	
$\triangle B$	'13. 1. 7	誤記訂正	岩本 藤川 北野	
$\triangle A$	'08. 10. 15	試験圧力変更	杉本 岩本 北野	
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		5199-02		

