



《 仕 様 》

型 式	TF-5(AC)	TF-5(LP)
使用 ガ ス	アセチレン	プロパン
常用 圧 力	10~127kPa	10~127kPa
最高使用圧力	127kPa	127kPa
最 大 流 量	5m ³ /h	5m ³ /h
開閉方法	スライドカバーをスライド	
作動表示 方 法	正常時	シグナル表示方式(緑色)
	逆火時	シグナル表示方式(赤色)

* 本体取付ネジ(Rc $\frac{3}{4}$)は、ネジ込み寸法は12mm以下として下さい。
長い場合は、遮断弁の作動不良を起こす危険がありますので、注意して下さい。

2	仕様銘板(AC・LP)	アルミ箔	1	
1	本 体		1	
ITEM.NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		逆火とめ太郎		
		TF-5(AC・LP) 組立図		
SCALE 尺度	DATE 日付			
1:1	'05. 7.13			
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認		
田村	吉村	北野		

△					
△					
△	'08.10.31	コメント追記	吉村	田村	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検図	承認

