



《 仕 様 》

型 式	TF-5(AC)	TF-5(LP)
使用 ガ ス	アセチレン	プロパン
常用 圧 力	10~127kPa	10~127kPa
最高使用圧力	127kPa	127kPa
最大 流 量	5m³/h	5m³/h
開閉方法	スライドカバーをスライド	
作動表示 方 法	正常時	シグナル表示方式(緑色)
	逆火時	シグナル表示方式(赤色)

3	仕様銘板(AC・LP)	アルミ箔	1	
2	20A固定フランジ	SUS304	2	JIS10K-20A FF
1	本 体		1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		逆火とめ太郎		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'05.7.13		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
田村		吉村	北野	
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		逆火とめ太郎		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:2		'05.7.13		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	
田村		吉村	北野	

△					
△	'15.2.5	フランジ材質 SUS変更	多田	葛西	多田
△	'08.10.31	フランジ材質誤記訂正	吉村	田村	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日 付	訂 正 事 項	氏名	検図	承認

YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	HT5-1-02	△
-------------------------	--	---------------	----------	---