



《 仕 様 》

型 式	TF-10(AC)	TF-10(LP)
使用 ガ ス	アセチレン	プロパン
常 用 圧 力	10~98kPa	10~98kPa
最 高 使 用 圧 力	98kPa	98kPa
最 大 流 量	10m <sup>3</sup> /h	10m <sup>3</sup> /h
開閉方法	スライドカバーをスライド	
作動表示 方 法	正常時	シグナル表示方式(緑色)
	逆火時	シグナル表示方式(赤色)

フランジのボルト穴は刻印及びラベル貼付け位置に対し、左右45度に振り分けること

4	仕様銘板(AC・LP)	アルミ箔	1	
3	商品名ラベル	アルミ箔	1	
2	20A固定フランジ	SUS304	2	
1	本体		1	
ITEM.NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

SCALE 尺度	DATE 日付	逆火とめ太郎		
1:2	'05.6.24			
DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認	TF-10(AC・LP) 組立図	
田村	吉村	北野		

△						
△						
△						
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.	
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認	

