



《仕様》

型式	TF-30(AC)	TF-30(LP)
使用ガス	アセチレン	プロパン
常用圧力	10~128kPa	10~152kPa
最高使用圧力	128kPa	152kPa
最大流量	30m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
切り替え方法	スライドカバーをスライド	
作動表示方法	正常時	シグナル表示方式(緑色)
	逆火時	シグナル表示方式(赤色)

フランジのボルト穴は刻印及びラベル貼付け位置に対し、左右45度に振り分けること

4	仕様銘板(AC・LP)	アルミ箔	1	
3	商品名ラベル	アルミ箔	1	
2	25A固定フランジ	SUS304	2	
1	本体		1	
ITEM.NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名	TITLE 品名
SCALE 尺度	DATE 日付
1:2	'05.6.24
DRAWN 製図	CHECK 検図
田村	吉村
APPR. 承認	
北野	

逆火とめ太郎

TF-30(AC・LP) 組立図

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認

