



ご注意 △△

- 1.製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- 2.()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 3.本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
- 4.機器が認定品の場合、※の継手は認定範囲外になります。

△	'20. 3. 31	見直し	田中 洸	岩本
△	'19. 2. 22	標準化及び現行に合致	松村	岩本
△	'17. 9. 13	追記, 修正	岡崎	岩本
△	'13. 2. 1	寸法変更	松村	北野
△	'08. 6. 5	追記	藤川	北野
MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認

△※

3	継手	ASTM A479 TYPE316	2	SS-400-1-4RT
2	低圧圧力計	Brass	1	ATφ50xNPT1/4
1	本体 A'ssy	C3604B	1s	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番 号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		DATE 日付		
1:1		'98. 7. 27		
DRAWN 製図		CHECK 検図		
杉本		藤川		
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		
		1126-193		

